	Declaração de Desempenho N.º 26 IBV / Ibero	Revisão:
		8

Código de identificação único do produto-tipo: 26 IBV Fabricante: Iberobrita Produtora de Agregados, sa; Rua de Ansião, 3100-474 Pombal Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): sistema 2+ Inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em fábrica; e o acompanhamento, a apreciação e a avaliação contínuos do controlo da produção em fábrica. Norma harmonizada: EN 12 620:2002+A1:2008; EN 13 043:2002+EN 13 043:2002/AC:2004; EN 13 242:2002+A1:2007; EN 13 139:2002+EN 13 139:2002/AC:2004. Organismo notificado: SGS n.º 1029

Desempenho declarado do agregado - Pó 0/2 IB5				
Características essenciais	NP EN 12 620	NP EN 13 043	NP EN 13 139	NP EN 13 242
Dimensão das partículas				
Designação (d/D)	0/2	0/2	0/2	0/2
Granulometria	G _{F85}	G _{F85} / G _{TC20}	aceite	G _{F85} / G _{T20}
% declarada	Fuso adotado	Fuso adotado	Fuso adotado	Fuso adotado
4 mm	100	100	100	100
2 mm	85-95	85-95	85-95	85-95
1 mm	30-70	30-70	30-70	30-70
0,25 mm	0-45	-	0-45	-
0,063 mm	8-18	10-16	8-18	9-17
Forma das partículas do agregado grosso				
Índice de achatamento	NPD	NPD	NPD	NPD
Índice de forma	NPD	NPD	NPD	NPD
Limpeza				
Teor de finos	f ₁₆	f ₁₆	categoria 4	f ₁₆
Equivalente de areia	SE ≥ 30%	-	SE ≥ 30%	SE ≥ 30%
Azul de metileno	MB ≤ 10	MB _{F10}	MB ≤ 10	MB ≤ 10
Resistência à fragmentação do agregado grosso	NPD	NPD	NPD	NPD
Massa volúmica das partículas secas na estufa, secção 9	2,68 ^{±0,05} Mg/m ³	2,68 ^{±0,05} Mg/m ³	2,68 ^{±0,05} Mg/m ³	2,68 ^{±0,05} Mg/m ³
Absorção de água, secção 9	0,4 ^{±0,2} %	0,4 ^{±0,2} %	0,4 ^{±0,2} %	0,4 ^{±0,2} %
Estabilidade volumétrica - retração por secagem*	0,023%(aceite)	-	-	-
Composição / teor				
Enxofre total*	< 0,1%(aceite)	-	< 0,1%(aceite)	S ₁
Sulfatos solúveis em ácido*	AS _{0,2}	-	AS _{0,2}	AS _{0,2}
Teor em cloretos*	< 0,01%	-	< 0,01%	-
Teor em húmus*	mais claro(aceite)	-	mais claro(aceite)	mais claro(aceite)
Contaminantes orgânicos leves*	< 0,1%	m _{LPC0,1}	< 0,1%	< 0,1%
Baridade	1,6 Mg/m ³	1,6 Mg/m ³	1,6 Mg/m ³	1,6 Mg/m ³
Descrição petrográfica* - descrição da rocha	100% de calcário, com forma subprismático a subdiscoidal, muito anguloso a subanguloso superfície rugosa/lisa			

Observações:

* Ensaio realizado com o objetivo de caracterizar a rocha

Utilização prevista	NP EN 12620 - Agreg. p/ betão - corresponde à EN 12620.
	NP EN 13043 - Agreg. p/ misturas betuminosas e tratamentos superficiais para estradas, aeroportos e outras áreas de circulação - corresponde à EN 13043.
	NP EN 13139 - Agreg. p/ argamassa - corresponde à EN 13139.
	NP EN 13242 - Agreg. p/ material não ligados ou tratados com ligantes hidráulicos utilizados em trabalhos de eng. civil e na const. rodoviária - corresponde à EN 13242.


O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Filipa de Jesus Gomes - Responsável pelo controlo da produção em fábrica dos agregados

PA3.Mod.07/0


 (Em Pombal, em 28 de janeiro de 2020)