

Código de identificação único do produto-tipo: 32 IBIV
Fabricante: Iberobrita Produtora de Agregados, sa; Rua de Ansião, 3100-474 Pombal
Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): sistema 2+
 Inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em fábrica; e o acompanhamento, a apreciação e a avaliação contínuos do controlo da produção em fábrica.
Norma harmonizada: EN 13 383-1:2002+EN 13 383-1:2002/AC:2004
Organismo notificado: SGS n.º 1029

Desempenho declarado do agregado - Gabião 90/180 IB4	
Características essenciais	NP EN 13 381-1
Dimensão do enrocamento grosseiro ou "enrocamento pequeno"	
Designação (d/D)	90/180
Granulometria	CP _{90/180}
	Fuso adotado
250 mm	98-100
180 mm **	80-100
90 mm	0-20
45 mm	0-5
Forma do enrocamento grosseiro ou "enrocamento pequeno"	LT _{NR}
Requisitos físicos	
Massa volúmica das partículas	2,65 Mg/m ³
Resistência à rotura	CS ₈₀
Descrição petrográfica* - descrição da rocha	100% de calcário, com forma subprismático a subdiscoidal, muito anguloso a subanguloso superfície rugosa/lisa

Observações:

- * Ensaio realizado com o objetivo de caracterizar a rocha
- ** A fração entre o peneiro de 90mm e 180mm é superior a 98% em massa
- NA - Característica não aplicável ao agregado ou à norma de aplicação


Utilização prevista	NP EN 13383-1 - Agreg. Utilizado como enrocamento em obras hidráulicas de proteção ou de regularização - corresponde à EN 13383-1
----------------------------	---

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.
 A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Filipa de Jesus Gomes - Responsável pelo controlo da produção em fábrica dos agregados

PA3.Mod.07/0



(Em Pombal, em 29 de maio de 2019)